

AUFFANGWANNEN TYP WM/WO

Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l bzw. Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Typ WM

- mit verzinktem Gitterrost

Typ WO

- ohne Gitterrost

Zubehör

- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenaufgabe Typ RA zum Drehen der Fässer
- verzinkte Gebideregele Typ GR



| Typ | max. Anzahl (200-l-Fässer) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) |
|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| WM-2/200 | 2 | 1200 x 800 x 360 | 215 | 72 |
| WM-4/200 | 4 | 1200 x 1200 x 285 | 216 | 91 |
| WM-4/400 | 4 | 1200 x 1200 x 415 | 400 | 103 |
| WO-2/200 | - | 1200 x 800 x 360 | 224 | 51 |
| WO-4/200 | - | 1200 x 1200 x 285 | 230 | 62 |
| WO-4/400 | - | 1200 x 1200 x 415 | 414 | 74 |

StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberfläche: feuerverzinkt